



特長

- いつでも、どこでもガスを自動で吸引できる装置です。
- 6-12-24個の電磁バルブと直流式エアポンプを内蔵しています。
- タッチパネルでプログラムを作成し、スケジュール（年・月・日・時・分）運転・停止ができます。
- バッテリー内蔵のため持ち運び可能、100V電源がない場所でも使用できます。
- チューブはワンタッチで取り外しできます。

仕様

型式	AAS-1001-6	AAS-1001-12	AAS-1001-24
本体			
サンプル数	6	12	24
外形寸法 (mm)	180×230×320	200×280×400	180×230×400
本体重量	5 kg	8 kg	10 kg
流量範囲	MAX 2 L/min （フローメーターつまみで調整可能）		
サンプル切替	時間 又は 積算流量		
電源	24V100型 リチウムバッテリー	24V150型 リチウムバッテリー	24V400型 リチウムバッテリー
消費電力	24V7.2W 連続運転10時間	未測定	24V 7.2W 連続運転48時間
接続	内径 4 mm テフロンチューブ		
付属品	充電用ACアダプタ		
設置周囲温度	0～40 ℃		
充電用ACアダプタ6点用			
定格容量	60 W	60 W	90 W
定格入力	100～240V 50/60Hz		
定格出力	24V/2.5A	24V/2.5A	24V/4.5A

※ 本製品の仕様は機能向上のために予告なく変更する場合があります

矢部川電気工業株式会社

URL : <http://www.yabegawa.co.jp>

E-Mail : sales@yabegawa.co.jp

工場 : 〒836-0847 福岡県大牟田市八江町65

TEL: 0944-53-0743 FAX: 0944-56-7834